

# OLITEC

V90/56K



## UNIVERSAL modem

*Self memory*

**Il s'adapte  
à votre ordinateur  
d'aujourd'hui, en étant prêt  
pour votre ordinateur  
de demain !**

**MAC et PC**

**USB et SÉRIE**

**AUTONOME :**  
Fonctionne ordinateur éteint

**Modem • Fax • Minitel®  
Répondeur enregistreur**



OLITEC • 1<sup>er</sup> fabricant français de fax modems répondeurs et de logiciels de communication

BP 592 • 54009 NANCY Cédex • Tél. 03 83 30 90 00 • Fax 03 83 32 38 45 • <http://www.olitec.com>



## MAC et PC • USB et SERIE

+  
Fonctionne ordinateur éteint

+  
Véritable répondeur  
enregistreur numérique  
interrogeable à distance

+  
Réception et stockage  
des fax et des messages

+  
Récupération et stockage  
des E-mails

### Clavier complet :

+  
Annonce vocale du nombre de fax, messages et E-mails reçus • Ecoute directe des messages • Reprise de ligne • Enregistrement du message d'accueil • Effacement des messages reçus...

### Mode Urgence :

+  
Dès réception d'un fax, d'un message vocal ou d'un E-mail (sous réserve d'avoir activé la fonction relève d'E-mail), le Self Memory vous avertit instantanément sur votre téléphone portable ou fixe, ou sur votre pager.

### Mode Eco :

+  
Economie des communications lors d'une interrogation à distance, si le modem n'a pas reçu de message, il ne décrochera pas avant la 4<sup>ème</sup> sonnerie; vous pouvez donc raccrocher.

### Identification du numéro de l'appelant "Caller ID", sous Windows® :

+  
Le numéro de votre correspondant apparaît sur l'écran de votre PC, ainsi que son nom, s'il est reconnu dans l'annuaire Olifax/Voix Windows® (sous réserve d'abonnement).

#### CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR PC ET MAC EN LIAISON SERIE :

• Windows 3.1x, 95, 98, 2000 Professionnel et NT4 Workstation • 486 ou Pentium avec 16 Mo • MAC OS 7.5.3 à 9.x • Tout Power Macintosh avec 16 Mo • Disque dur • Lecteur CD-Rom • Port série • Micro • Ligne téléphonique analogique (RTC).

#### CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR PC ET MAC EN LIAISON USB :

• Windows 98 et 2000 Professionnel • Pentium avec 16 Mo • MAC OS 8.6 à 9.x • iMac, G4, G3, iBook avec 32 Mo • Disque dur • Lecteur CD-Rom • Port USB • Micro • Ligne téléphonique analogique (RTC).

## Avantages :

- Double port USB et SERIE
- Double connectique MAC et PC
- Doubles logiciels MAC et PC
- Périphérique USB Full Speed

- +
- Fonctionne ordinateur éteint
  - Réception et stockage des fax et des messages
  - Récupération et stockage des E-mails
  - Evolutif aux nouvelles technologies OLITEC
  - Reconnaissance automatique de l'appel Fax/Voix

## En plus, avec l'USB :

- Hot Plug and Play : reconnaissance automatique de votre modem par l'ordinateur
- Hot-swapping : vous pouvez brancher et débrancher votre modem à tous moments, sans avoir à redémarrer votre ordinateur
- Connectez jusqu'à 127 périphériques sur le même ordinateur
- Profitez du débit bi-directionnel élevé de l'USB

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Jonction série et USB
- Jeu de commandes AT
- Mode data 56000 bits/s (UIT-T V90 et K56)
- 33600 bits/s, 28800 bits/s (UIT-T V34), 14400 bits/s (UIT-T V32bis), 9600 bits/s (UIT-T V32), 2400 bits/s (UIT-T V22bis), 1200 bits/s (UIT-T V22), 300 bits/s (UIT-T V21), minitel 75/1200 & serveur 1200/75 bits/s (UIT-T V23)
- Mode télécopie fax 14400 (UIT-T V17) - fax 9600 (UIT-T V29) - fax 4800 (UIT-T V27 ter), groupe 3, classe 1 et 2
- Mode Vocal : Full Duplex Speakerphone (téléphone mains-libres, sous Windows®) codage ADPCM
- Compatible vidéoconférence V80 (H324)
- Correction d'erreurs (MNP4, UIT-T V42)
- Compression de données (MNP5, UIT-T V42bis)
- Appel et réponse automatique
- Vitesse de jonction (300 à 115200 bits/s)
- Contrôle de flux (XON / XOFF, RTS / CTS)
- V8 (sélection automatique des modulations)
- Mémoire non volatile
- Haut parleur
- Entrée et sortie audio.